



### Golfanker

Het golfanker is toepasbaar als transport- en bevestigingsanker.

### Productgegevens

Het golfanker is leverbaar met metrische of ronde draad.

#### Metrische draad

Type	lengte (mm)	i (mm)	diam. bus	kg/st
Golfanker M12	108	18	17	0,100
Golfanker M12	137	18	17	0,170
Golfanker M16	167	25	22	0,310
Golfanker M16	216	25	22	0,380
Golfanker M20	187	36	27	0,510
Golfanker M20	257	36	27	0,670
Golfanker M24	240	40	32	0,730
Golfanker M24	360	40	32	0,960
Golfanker M30	300	52	39	1,620
Golfanker M30	420	52	39	1,904
Golfanker M30	450	52	39	2,040
Golfanker M36	380	58	49	2,200
Golfanker M36	570	58	49	3,100
Golfanker M42	450	67	54	3,450
Golfanker M42	620	67	54	5,190

#### Ronde draad

Type	lengte (mm)	i (mm)	diam. bus	kg/st
Golfanker Rd12	108	18	17	0,100
Golfanker Rd12	137	18	17	0,170
Golfanker Rd16	167	25	22	0,310
Golfanker Rd16	216	25	22	0,380
Golfanker Rd20	187	36	27	0,510
Golfanker Rd20	257	36	27	0,670
Golfanker Rd24	240	40	32	0,730
Golfanker Rd24	360	40	32	0,960
Golfanker Rd30	300	52	39	1,620
Golfanker Rd30	420	52	39	2,268
Golfanker Rd30	450	52	39	2,040
Golfanker Rd36	380	58	49	2,200
Golfanker Rd36	570	58	49	3,100
Golfanker Rd42	450	67	54	3,450
Golfanker Rd42	620	67	54	5,190

### Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.