



Inkleefanker/Inlijmhuls staal B15/B20

Kan in reeds verhard beton worden ingelijmd worden. Na uitharding kan in dit anker dan een B15 of B20 bout worden geschroefd.

Toepassing

Toepasbaar als inkleefanker voor inbouw in vloerplaten ter verankering van éézijdige wandbekistingen/bokbekistingen.

Producteigenschappen

- Snelle installatie, geen voorspanning
- Kleine boorholtes: Ø26mm voor B15 en Ø32mm voor B20
- Installatie met betondekking tot 60mm
- Oplossing voor vergeten te installeren verankering
- Minimaal aan verwerking

Productgegevens

Toegestaande trekbelasting onder 45°*

bij het aanbrengen van injectiespecie-mortel:

- Inkleefanker B15: 85kN
- Inkleefanker B20: 120kN

*Na het uitharden en bij een betondruksterkte van 30N/mm²

Indien de ankergrond onbekend is, zijn trekbelastingsproeven vereist.

De gebruiksaanwijzing van de lijmfabrikant moet in acht worden genomen.

Type	Inbouwdiepte (mm)	Lengte (mm)	Min. Vloerdikte (mm)	Boordiameter (mm)
Inkleefanker staal B15	200	320	250	26
Inkleefanker staal B20	280	420	300	32

Levering/verpakking

Type	Verpakt per
Inkleefanker staal B15	100
Inkleefanker staal B20	100

Verwerking

Van dit product is een montagehandleiding te downloaden op onze site en op aanvraag beschikbaar.

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.