



Koppelbus rond

Ronde koppelbus met doorgaande metrische draad.

Productgegevens

Leverbaar in elektrolytisch verzinkte of roestvaste uitvoering.

Elektrolytisch verzinkt

Type	diam. (mm)	lengte (mm)	verpakt/st	kg/st
Koppelbus M8	12,0	25	1	0,012
Koppelbus M10	13,0	30	1	0,013
Koppelbus M12	15,5	36	500	0,026
Koppelbus M16	21,0	48	150	0,061
Koppelbus M20	26,0	60	100	0,111
Koppelbus M24	32,0	72	75	0,234
Koppelbus M30	40,0	90	30	0,455
Koppelbus M36	48,0	110	1	0,750
Koppelbus M42	54,0	126	1	1,200
Koppelbus M48	63,5	125	8	1,370

RVS 316

Type	diam. (mm)	lengte (mm)	verpakt/st	kg/st
Koppelbus M10	13,0	30	500	0,026
Koppelbus M12	15,5	36	500	0,026
Koppelbus M16	21,0	48	200	0,060
Koppelbus M20	26,0	60	100	0,111
Koppelbus M24	32,0	72	75	0,234
Koppelbus M30	40,0	90	30	0,110
Koppelbus M36	48,0	110	15	0,750
Koppelbus M42	54,0	126	15	1,200

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.