



## Zwilling

### Toepassing

Zwilling afstandhouders wordt toegepast voor het garanderen van zowel dekking als de afstand tussen de netten bij gewapende betonwanden voor wapening tot Ø12mm.

### Productgegevens

Type	Dekking (mm)	Wand dikte (mm)	kg/st
Zwilling	15	150	0,017
Zwilling	20	150	0,015
Zwilling	25	150	0,020
Zwilling	30	150	0,015
Zwilling	15	160	0,017
Zwilling	20	160	0,016
Zwilling	25	160	0,016
Zwilling	30	160	0,016
Zwilling	15	170	0,018
Zwilling	20	170	0,017
Zwilling	25	170	0,018
Zwilling	30	170	0,017
Zwilling	15	180	0,020
Zwilling	20	180	0,018
Zwilling	25	180	0,018
Zwilling	30	180	0,018
Zwilling	15	200	0,021
Zwilling	20	200	0,037
Zwilling	25	200	0,019
Zwilling	30	200	0,019
Zwilling	35	220	0,032
Zwilling	15	230	0,024
Zwilling	20	230	0,042
Zwilling	25	230	0,030
Zwilling	30	230	0,024

Zwilling	15	250	0,025
Zwilling	20	250	0,025
Zwilling	25	250	0,026
Zwilling	30	250	0,023
Zwilling	35	250	0,040
Zwilling	15	280	0,028
Zwilling	20	280	0,051
Zwilling	25	280	0,026
Zwilling	30	280	0,032
Zwilling	15	300	0,031
Zwilling	20	300	0,030
Zwilling	25	300	0,030
Zwilling	30	300	0,034
Zwilling	25	350	0,035

### Levering/verpakking


Zwilling-afstandhouders zijn verpakt per 100 stuks in een zak.

Levertermijn op aanvraag.

Het is leverbaar in dekking 15, 20, 25, 30 en 35 mm.

### Verwerking

De zwilling wordt geplaatst tijdens de voormontage van wapeningskorven of tijdens de montage van wapeningsstaven op de werf.



### Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.