



Hamerkopbout

Voor het bevestigen van de ankerrail.

Productgegevens

Naast de hieronder genoemde standaardmaten zijn op aanvraag andere maten en uitvoeringen (A4 of TV) snel leverbaar.

Elektrolytisch verzinkt

Type	M-draad	lengte (mm)	kg/st
Hamerkopbout 28/15	M10	30	0,035
Hamerkopbout 28/15	M10	40	0,037
Hamerkopbout 28/15	M12	30	0,048
Hamerkopbout 28/15	M12	50	0,058
Hamerkopbout 38/17	M10	40	0,173
Hamerkopbout 38/17	M12	30	0,060
Hamerkopbout 38/17	M12	40	0,173
Hamerkopbout 38/17	M12	50	0,075
Hamerkopbout 38/17	M12	80	0,095
Hamerkopbout 38/17	M12	100	0,119
Hamerkopbout 38/17	M16	30	0,100
Hamerkopbout 38/17	M16	40	0,130
Hamerkopbout 38/17	M16	50	0,130
Hamerkopbout 38/17	M16	60	0,130
Hamerkopbout 38/17	M16	80	0,173
Hamerkopbout 38/17	M16	100	0,210
Hamerkopbout 50/30	M12	40	0,100
Hamerkopbout 50/30	M12	50	0,101
Hamerkopbout 50/30	M16	50	0,158
Hamerkopbout 50/30	M16	60	0,186
Hamerkopbout 50/30	M16	80	0,200
Hamerkopbout 50/30	M16	100	0,240

Thermisch verzinkt

Type	M-draad	lengte (mm)	kg/st
Hamerkopbout 38/17 TV	M12	40	0,100
Hamerkopbout 38/17 TV	M12	100	0,100
Hamerkopbout 49/30 TV	M16	60	0,100
Hamerkopbout 49/30 TV	M16	100	0,200

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.