



DPC-folie 5000

Toepassing

Wordt voornamelijk toegepast als zij-aansluiting van een houten kozijn.

Producteigenschappen

- waterkerend en dampremmend
- rottingsvrij
- flexibel / buigzaam
- bestand tegen zuren en alkaliën
- beperkt lijmbaar (dubbelzijdige butylband)
- mechanische bevestiging door nieten
- niet UV-bestendig
- recycleerbaar

Productgegevens

Materiaal	PE (Polyethyleen)
Kleur	Zwart
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +75°C

Afmetingen:

Dikte	±0,35mm
Lengte	50m
Breedte	100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 900, 1200mm

Mechanische en chemische eigenschappen

UV bestendig	Nee
Alkalibestendigheid	Ja
vochtbestendigheid	Ja
Schimmelbestendigheid	Ja
Treksterkte	15 MPa
Giftige stof	Geen
Verlijmbaar	Nee

Opslag/houdbaarheid

Bescherm tegen zon, stof en vervuiling.

Voorkom vervorming door warmte of belasting.

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.