

DFA-element

Verloren dilatatiebekisting voor buitenliggende dilatatievoegbanden.

Toepassing

DFA-elementen worden toegepast bij vloerdilataties die waterdicht worden gemaakt door middel van een buitenliggende dilatatievoegenband.

Producteigenschappen


- Eenvoudige installatie
- Zelfdragend
- Gelijktijdig betonneren aan beide zijde mogelijk
- Verschillende afwerkingen bovenaan mogelijk (T1, T2, T3 en T4)
- Uitvoering met verduveling mogelijk

Productgegevens

Materiaal:	Gegalvaniseerd plaatstaal, PS geëxtrudeerd hardschuim XPS d= 2 cm
Lengte element:	2,25 m (3,00 m)
Montage- hoogtes:	14 - 75 cm
Voegband:	Buitenliggende dilatatievoegband (apart bij te bestellen)

Ontwerpvarianten:

- T1: omgeplooid plaatstaal
- T2: uitneembare metalen voeglijst
- T3: uitneembare trapeziumvormige kunststof voegstrip
- T4: met verzinkte hoeklijnen (separaat bij te bestellen)



Levering/verpakking

Levertermijn op aanvraag.

Verwerking

Rol de buitenliggende dilatatievoegband eerst op de vlakke zuiverheidslaag uit en plaats dan de DFA-bekistingselementen achter elkaar over de voegband. Bevestig de elementen veilig met spijkers of pluggen door de gespecificeerde boorgaten aan de zijkant van het element.

Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en daarom doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.