



### Rivestop

Waterdicht afdichtingssysteem voor bekistingsverankeringsgaten.

### Toepassing

Word toegepast als waterdicht afdichtingssysteem mechanisch systeem voor het afdichten van betonbekistingsgaten voor 100% waterdichtheid, een vloeistofdichte afdichting en een besparing van meer dan 90% op de arbeidskosten.

### Producteigenschappen

Rivestop 3 Bar (niet aanbevolen voor direct contact met water aan de kant van de afstandhouder)

- Hermetisch tegen rondongas

Rivestop 5 Bar (voor direct contact met water aan beide zijden)

- Waterdicht onder druk
- Hermetisch tegen rondongas
- Akoestische weerstand
- Brandveilig

Rivestop 8 bar (Voor direct contact met water aan beide zijden)

- Waterdicht onder druk
- Hermetisch tegen rondongas
- Akoestische weerstand
- Brandveilig

### Productgegevens

Rivestop 3 Bar (kunststof + verzinkt staal)

Artikelcode	Beschrijving	Gatdiameter (mm)
RS21033PZ24	D21x33	22
RS21048PZ24	D21x48	22-24
RS24050PZ30	D24x50	25-27
RS27050PZ30	D27x50	28-30

### Rivestop 5 Bar

Artikelcode	Beschrijving	Gatdiameter (mm)
<b>Productgamma 5 bar – uitvoering in kunststofstaal</b>		
RS17048PS17	D17x48	18-21
RS21033PS24	D21x33	22
RS21048PS24	D21x48	22-24
RS24050PS30-OUT	D24x50	25-28
RS24050PS24-IN	D24x50	25-28
RS27050PS30	D27x50	28-30
<b>Productgamma 5 bar – uitvoering in roestvrij staal</b>		
RS17048SS17	D17x48	18-21
RS21033SS24-OUT	D21x33	22
RS21033SS21-IN	D21x33	22
RS21048SS24-OUT	D21x48	22-24
RS21048SS21-IN	D21x48	22-24
RS24050SS27-OUT	D24x50	25-28
RS24050SS24-IN	D24x50	25-28
RS27050SS30-OUT	D27x50	28-30
RS27050SS28-IN	D27x50	28-30
RS30066SS30	D30x66	31-35

### Rivestop 8 bar (roestvrij staal + roestvrij staal)

Artikelcode	Beschrijving	Gatdiameter (mm)
RSP17070SS17-IN	D17X70	17,5-22
RSP17070SS21-OUT	D17X70	17,5-22
RSP21055SS24-OUT	D21x55	22-24
RSP21055SS21-IN	D21x55	22-24
RSP24055SS27-OUT	D24x55	25-28
RSP24055SS24-IN	D24x55	25-28
RSP27055SS30-OUT	D27x55	28-30
RSP27055SS28-IN	D27x55	28-30

### Materialen:

Referenties	Schacht	Klinknagel	Doorn		Aftandschouder	
	Rubber	Aluminium	RV S	Verzinkt staal	Thermoplast	RV S
Gamma PZ	✓	✓	✓	✓	✓	
Gamma PS	✓	✓	✓		✓	
Gamma SS	✓	✓	✓			✓

### Kleur:

Kleur	Schacht	Klinknagel en doorn	Buitenafwerking
		Zwart	Metallic

### Levering/verpakking

Levertermijn op aanvraag

---


### Testrapporten/certificaten

Systeem 4 volgens Bijlage V van EU-Verordening nr. 305/2011 van het Europees Parlement, dat geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten vaststelt en Richtlijn 89/106/EEG van de Raad intrekt.

---

### Verwerking

1. Plaats de RiveStop in de klinkmachine



2. Steek de machine in het af te dichten gat



3. Klink de klinknagel in tot de klinknagelschacht doorgenseden is



---

### Opmerkingen

De in dit Technische fiche (TF) vermelde informatie is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en daarom doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle.

Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.