



Monotub DD Opstorting

Eénmalig bruikbare kartonnen bekisting.

Toepassing

Monotub DD Opstortingen wordt gebruikt voor het opstorten van funderingspalen. De ringen worden over de betonnen paalkoppen geschoven en met beton afgestort.

Productgegevens

De opstortingen worden op de gewenste lengte gezaagd uit Monotub-kokers (minimaal hoogte 100mm). Bij het zagen geldt een tolerantie van 5mm

De fabriek kan de koker op iedere gewenste hoogte op maat op de bouw afleveren (vanaf minimumhoogte 100mm). Opstortingen kunt u ook zelf eenvoudig op iedere hoogte zagen.

De bekisting kan worden geleverd met inwendige diameter vanaf 150mm t/m 1200mm.

Type	Inwendige diameter in mm
Monotub DD Opstorting	150
Monotub DD Opstorting	200
Monotub DD Opstorting	250
Monotub DD Opstorting	300
Monotub DD Opstorting	350
Monotub DD Opstorting	400
Monotub DD Opstorting	450
Monotub DD Opstorting	500
Monotub DD Opstorting	550
Monotub DD Opstorting	600
Monotub DD Opstorting	650
Monotub DD Opstorting	700
Monotub DD Opstorting	750
Monotub DD Opstorting	800
Monotub DD Opstorting	900
Monotub DD Opstorting	1000
Monotub DD Opstorting	1100
Monotub DD Opstorting	1200

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.