



## Hijsoog THS3-HD

Hijsoog met metrische of ronde draad.

### Producteigenschappen

De THS3-HD hijsoogen zijn gemaakt uit High Quality staal.

Het hijsoog THS3-HD is 180° zwenkbaar en 360° draaibaar. Hierdoor is het hijsoog voor praktisch alle hijsposities te gebruiken.

Het geringe eigen gewicht en zijn compacte afmetingen maken het hijsoog THS3-HD eenvoudig in het gebruik.

### Productgegevens

De hijsoogen zijn afzonderlijk getest en voorzien van een uniek nummer, certificaat en handleiding.

De hieronder vermelde toelaatbare belasting is op basis van een axiale last op een punt. Een overzicht van toelaatbare lasten bij andere hijsmethoden staat in ons Montage Informatie Blad (MIB) die te downloaden is van onze website.

#### Metrische draad

Type	lengte (mm)	max. kN	kg/st
THS3 M12	124	13	0,400
THS3 M16	145	25	0,660
THS3 M20	169	40	1,140
THS3 M24	198	50	1,580
THS3 M30	230	75	2,640
THS3 M36	264	100	4,040
THS3 M42	285	125	5,470

#### Ronde draad

Type	lengte (mm)	max. kN	kg/st
THS3 Rd12	124	13	0,400
THS3 Rd16	145	25	0,660
THS3 Rd20	169	40	1,140
THS3 Rd24	198	50	1,580
THS3 Rd30	230	75	2,640
THS3 Rd36	264	100	4,040
THS3 Rd42	285	125	5,470

### Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.