



Demax type 170

Schroefhuls uit buismateriaal met ankerpen.

Productgegevens

Leverbaar in elektrolytisch verzinkte of roestvaste uitvoering (i = inschroefdiepte).

Type	anker (mm)	max. kN	i (mm)	kg/st
D170 - M8 x 50	50	2,5	24	0,024
D170 - M10 x 50	50	3,5	24	0,028
D170 - M12 x 60	50	5,0	28	0,056
D170 - M16 x 80	80	8,5	28	0,119
D170 - M16 x 100	80	10,0	28	0,140
D170 - M16 x 120	80	12,0	28	0,161
D170 - M20 x 100	100	13,0	40	0,235
D170 - M20 x 120	100	14,0	40	0,270
D170 - M24 x 120	100	18,0	55	0,429

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.