



Spijkerplaat

Voor montage van schroefhulzen en Konnektie-ankers aan de mal of bekisting.

Producteigenschappen

De spijkerplaat is spijkerbaar, schroefbaar en te verwijderen met een inbussleutel.

De spijkerplaat dient ter positionering.

De (zwaardere/langere) ankers moeten aan de wapening worden opgehangen.

Productgegevens

De spijkerplaat geeft een verdieping van 2 mm (Ø50).

| Type | afmetingen (mm) | verpakt/st | kg/st |
|------------------|-----------------|------------|-------|
| Spijkerplaat M12 | Ø 50 x 2 | 800 | 0,005 |
| Spijkerplaat M16 | Ø 50 x 3 | 600 | 0,005 |
| Spijkerplaat M20 | Ø 50 x 4 | 500 | 0,005 |
| Spijkerplaat M24 | Ø 50 x 5 | 500 | 0,005 |

Verwerking

Aandachtspunt: draai meteen na het ontkisten de spijkerplaat een slag los; in volledig uitgeharde beton is de spijkerplaat lastiger te lossen.

Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.